

Leuchtröhrenträger ETR



ETR 118 / 136 / 158

Abbildung ähnlich

Betriebsspannung 230 Volt, 50 Hz AC



ETR 218 / 236 / 258

Merkmale

- für den anspruchsvollen Einsatz
- Spritzwassergeschützt
- ein- und zweiflämmige Ausführung für den Lampentyp: T8

Garantie

5 Jahre.

Material

Rostfreier Edelstahl-Blechkörper Typ 304 (V2A). Sicherheitsglas.
Aluminium Reflektor. Rostfreie Edelstahl-Clips.

Hinweis

Lieferbar nur auf Bestellung. (Lieferzeit ca. 8 bis 12 Wochen).

Achtung! Die Leuchte bei Wandmontage nur senkrecht montieren!
Leitungseinführung immer von unten!



Modell	Für Röhrenlänge in mm	Anzahl der Clips	Außenmaße L x B x H in mm
Leuchtröhrenträger ETR 118	60 cm	6	710 x 140 x 97
Leuchtröhrenträger ETR 136	120 cm	8	1310 x 140 x 97
Leuchtröhrenträger ETR 158	150 cm	10	1610 x 140 x 97
Leuchtröhrenträger ETR 218	60 cm	6	710 x 210 x 97
Leuchtröhrenträger ETR 236	120 cm	8	1310 x 210 x 97
Leuchtröhrenträger ETR 258	150 cm	10	1610 x 210 x 97